



aucune	faible	moyen	élevé

Eaux	Vorderrhein	
Station de	Illanz	
mesure		
BAFU-ID	2033	
Surface du bassin versant	774	km <sup>2</sup>
Part à l'étranger	0	%
Force hydraulique annuelle (PREVAH)	929	Mio. m <sup>3</sup>
Débit moyen (PREVAH)	1200	mm/a
Q <sub>347</sub>	-	l/s

Évaluation selon le diagramme en étoile:  
Valeurs de 0 (aucune influence) à 1 (forte influence)

Page 1 de 4

## Retenue d'eau/régulation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de lacs de retenue et de lacs régulés	9	
Volume utile total	160.5	Mio. m <sup>3</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Ordre hydrographique identique	non	

## Eaux usées

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de stations d'épuration des eaux usées	11	
Nombre d'habitants raccordés	9075	
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport à la station d'épuration des eaux usées la plus proche (amont)	3.14	km
Volume d'eaux usées	-	l/s
Proportion d'eaux usées	0	% Q <sub>347</sub>

## Agriculture

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau du gros bétail	0.68	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'unités de gros bétail	16815	
Besoin en eau pour l'irrigation	0.38	Mio. m <sup>3</sup> /a
Surface agricole nécessitant irrigation	1020	ha

## Eaux souterraines

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de captages des eaux de source et des eaux souterraines	23	100 km <sup>-2</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport au captage des eaux de source et des eaux souterraines le plus proche	2.13	km

## Eau potable/eau de consommation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau des ménages	0.59	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'habitants	11340	
Besoin en eau du tourisme	0.03	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de nuitées	209530	
Besoin en eau de l'industrie	0.19	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	1314	
Besoin en eau du secteur tertiaire	0.36	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	4188	
Besoin en eau pour la production de neige	0.41	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de kilomètres de pistes	230	km

## Aménagements

<b>Paramètres site</b>		
Tronçon de retenue	non	
Distance du seuil/de l'aménagement le plus proche (amont)	-	km

## Force hydraulique

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de sites de prélèvement	58	
Nombre de sites de restitution	57	
Production d'électricité	1320	GWh
<b>Paramètres site</b>		
Tronçon à débit résiduel	non	
Tronçon à éclusées	non	

# Impressum



## Date de création

05.03.2025

## Éditeur

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne

## Clause de non-responsabilité

HydCheck doit être considéré comme un outil de screening. Les résultats servent d'indicateurs de l'influence que subit potentiellement le débit au site étudié. Des analyses détaillées complémentaires sont nécessaires pour une évaluation précise. HydCheck utilise des données (géographiques) aussi actuelles que possible et disponibles dans toute la Suisse. Pour une interprétation spécifique à l'emplacement, il y a lieu de tenir compte de l'actualité des données utilisées. Le chapitre 3 du rapport fournit des informations sur l'état des données. En outre, le chapitre 6 du rapport présente les possibilités et les limites d'application de l'outil HydCheck.

Rapport détaillé HydCheck:

Steeb, N., Lustenberger, F., & Zappa, M. (2024). Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Detailbericht des BAFU-Projekts HydCheck. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Suggestion de citation

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Vorderrhein - Ilanz (2033)