



aucune	faible	moyen	élevé

Eaux Station de mesure BAFU-ID	Töss Neftenbach	
	2132	
Surface du bassin versant	344	km <sup>2</sup>
Part à l'étranger	0	%
Force hydraulique annuelle (PREVAH)	235	Mio. m <sup>3</sup>
Débit moyen (PREVAH)	683	mm/a
Q <sub>347</sub>	1780	l/s

Évaluation selon le diagramme en étoile:  
Valeurs de 0 (aucune influence) à 1 (forte influence)

Page 1 de 4

## Retenue d'eau/régulation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de lacs de retenue et de lacs régulés	0	
Volume utile total	0	Mio. m <sup>3</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Ordre hydrographique identique	non	

## Eaux usées

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de stations d'épuration des eaux usées	9	
Nombre d'habitants raccordés	182027	
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport à la station d'épuration des eaux usées la plus proche (amont)	0.77	km
Volume d'eaux usées	801	l/s
Proportion d'eaux usées	45	% Q <sub>347</sub>

## Agriculture

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau du gros bétail	1.23	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'unités de gros bétail	30752	
Besoin en eau pour l'irrigation	0.61	Mio. m <sup>3</sup> /a
Surface agricole nécessitant irrigation	1616	ha

## Eaux souterraines

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de captages des eaux de source et des eaux souterraines	95	100 km <sup>-2</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport au captage des eaux de source et des eaux souterraines le plus proche	1.27	km

## Eau potable/eau de consommation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau des ménages	9.99	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'habitants	192746	
Besoin en eau du tourisme	0.02	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de nuitées	164959	
Besoin en eau de l'industrie	2.7	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	18257	
Besoin en eau du secteur tertiaire	6.14	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	72211	
Besoin en eau pour la production de neige	0	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de kilomètres de pistes	0	km

## Aménagements

<b>Paramètres site</b>		
Tronçon de retenue	non	
Distance du seuil/de l'aménagement le plus proche (amont)	0.469	km

## Force hydraulique

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de sites de prélèvement	24	
Nombre de sites de restitution	23	
Production d'électricité	5	GWh
<b>Paramètres site</b>		
Tronçon à débit résiduel	non	
Tronçon à éclusées	non	

# Impressum



## Date de création

05.03.2025

## Éditeur

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne

## Clause de non-responsabilité

HydCheck doit être considéré comme un outil de screening. Les résultats servent d'indicateurs de l'influence que subit potentiellement le débit au site étudié. Des analyses détaillées complémentaires sont nécessaires pour une évaluation précise. HydCheck utilise des données (géographiques) aussi actuelles que possible et disponibles dans toute la Suisse. Pour une interprétation spécifique à l'emplacement, il y a lieu de tenir compte de l'actualité des données utilisées. Le chapitre 3 du rapport fournit des informations sur l'état des données. En outre, le chapitre 6 du rapport présente les possibilités et les limites d'application de l'outil HydCheck.

Rapport détaillé HydCheck:

Steeb, N., Lustenberger, F., & Zappa, M. (2024). Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Detailbericht des BAFU-Projekts HydCheck. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Suggestion de citation

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Töss - Neftenbach (2132)